

Handy Auto

Handy Auto Plus

Série HANDY AUTO

Chalumeau manuel motorisé et portable

Caractéristiques et avantages

- **Chalumeau manuel motorisé**
Coupes de haute qualité à toutes les positions, sur une plaque horizontale, le tuyau, ou sur des surfaces verticales.
- **Toutes les transmissions de position**
Permet de couper dans toute position à partir de n'importe quel sens.
- **Accessoires à changement rapide**
Permutation d'une seule main
- **Poids léger**
Facile à manœuvrer comme un chalumeau manuel
2.7 kg (Handy Auto)
3.5 kg (Handy Auto Plus)
- **Allumage automatique** (Handy Auto Plus)
- **Arrêt du gaz en un seul clic** (Handy Auto Plus)
- Vannes de pré réglage de la flamme (Handy Auto Plus)



Deux modèles

Handy Auto

- Résultats de la coupe en ligne de la machine avec manipulation du chalumeau manuel
- Système de fixation modulaire
- Remplacement de l'accessoire sans outil
- Ensemble d'accessoires de base inclus*

* Chaque KIT vient avec un ensemble de base d'accessoires permettant de couper en ligne rectiligne, en chanfrein et en petit cercle.



Handy Auto Plus

Handy Auto avec caractéristiques supplémentaires

- Allumage automatique
- Arrêt du gaz en un seul clic
- Vannes de pré réglage de la flamme
- Ensemble d'accessoires de base inclus




Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Accessoire de coupe en grand cercle	30106	Diamètre de coupe 120~500 mm
Rail de guidage droit 500 mm	30104	Rail de guidage de la coupe droite
Bloc-batterie	225.401.101A	
Barre d'extension du grand cercle 530 mm	30132	Utilisez un accessoire de coupe à grand cercle pour augmenter le diamètre de coupe à 1000 mm



Rail de guidage droit 500 mm



Accessoire à grand cercle

Type et spécifications

Spécifications

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Épaisseur de coupe	5 ~ 30 mm	
Vitesse de coupe	150 ~ 530 mm/min	
Méthode de régulation de la vitesse	Régulation par transistor	
Système de transmission	Transmission par friction	
Source d'alimentation	CA 100 - 240V	
Alimentation d'entrée	CC 12V	
Ensemble de roue de biseautage angle de chanfrein	22 ~ 45°	
Accessoire à petit cercle diamètre de coupe	Ø 30 ~ 120 mm	
Longueur de la machine	500 mm	525 mm
Poids	2.7 kg	3.5 kg
Fonction d'allumage automatique	-	•
Vannes de pré réglage	-	•
Fonction d'arrêt de la flamme	-	•

• : possible

Types

Modèle	N° de stock
Handy Auto KIT	90005
Handy Auto Plus KIT	90001

Scope of delivery

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Contenu de la livraison	Plus Corps de la machine	
	Accessoire à petit cercle	
	Ensemble de roue standard	
	Ensemble de roue de biseautage	
	Ensemble de roue auxiliaire	
	Lever de guidage	
	Adaptateur secteur avec câble	
	Buses de coupe	
	Ensemble d'outils standard	

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com